
BRADOL AGRO 2T AZUL

Aceite mezcla 2T para Motores Agrícolas de Muy Alto Rendimiento

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético para motores agrícolas de dos tiempos de muy alto rendimiento. Especialmente desarrollado para la lubricación con mezcla directa en motosierras, desbrozadoras, cortacésped, sopladores, vareadores, cortasetos y otra maquinaria manual accionada con motor de gasolina de 2 tiempos.

PROPIEDADES

Formulada especialmente por BRADOL, el especialista de los aceites de dos tiempos, para su uso en maquinaria agrícola manual, su formula 100% sintética minimiza la formación de lacas y residuos carbonosos en las partes móviles del motor. Aumenta

el rendimiento y la vida útil de la maquinaria.

Posee excelentes propiedades de miscibilidad con la gasolina por lo que es muy adecuado en la lubricación de motores con engrase por mezcla directa.

Su formula incorpora componentes que reducen la emisión de humos perjudiciales para el medio ambiente.

VENTAJAS

Alto rendimiento de lubricación, una dosificación del 2% es más que suficiente para un correcto engrase interior del motor.

Facilidad de dosificación con su envase auto-dosificador de un solo tapón.

Auténtica formulación 100% sintética que proporciona máxima potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad a 20°C, gr/ml.....	0,874
- Viscosidad a 100°C, cSt.....	10 mín.
- Viscosidad a 40°C, cSt.....	80,5
- Índice de viscosidad.....	127
- Punto de inflamación, °C.....	100 mín.
- Punto de congelación, °C.....	-18 máx.
- Cenizas sulfatadas, %.....	0,17
- Aspecto.....	Líquido Azul

NIVELES: API TC (Baja emisión de humos)
 ASTM TSC-3
 JASO FC

ENVASES

Consultar con el Dpto. Comercial.

Fecha: 20-02-13

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. Brudisa, se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad así como la Hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.
