BRADOL

Racing oil

BRADOL NAUTIC

DESCRIPCIÓN

Aceite especialmente formulado para motores de 2 tiempos fuera borda y motos de agua. Adecuado para motores de inyección directa, DFI (Direct Fuel Injection)

PROPIEDADES

Actúa formando una película de gran untuosidad, que se adhiere a las piezas en movimiento dando unas óptimas prestaciones al motor. Facilita el arranque. Evita la perla y permite una excelente combustión, no produce residuos carbonosos ni barnices.
Aconsejamos las proporciones de mezcla recomendadas por el fabricante del motor.

PRECAUCIONES

Tenemos a su disposición Ficha de Datos de Seguridad del producto, conforme a la normativa europea vigente.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad A 20ºC gr. /ml.....	0,875
- Viscosidad a 40ºC cSt.....	47
- Viscosidad a 100ºC cSt.....	7,5
- Índice de Viscosidad.....	120 mín.
- Punto de congelación, ºC.....	-35 máx.
- Punto de inflamación, ºC.....	90ºC mín.
- T.B.N., mg. KOH/g.	6,1

CUMPLE LA NORMA: NMMA , TC-W3

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

Fecha: 08-07-13

La información contenida en esté documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. Brudisa, se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad así como la Hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

Brudisa
Brugarolas, S.A.

Cami de la Riera 36-44
Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubi (Barcelona)
España

Tel: 935 883 100
Fax: 935 882 995
comercial@brudisa.com
www.brudisa.com